

CALMO S IP65



Desinfizierbar



Wasserdicht



Unbeschichtetes Gehäuse



Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig
Prozessor	Intel® Core i3/i5/i7™ und Intel® Pentium® 9. Generation (35W TDP)
Arbeitsspeicher	2x SO-DIMM DDR4 PC2666, max. 32 GB
Festplatte	1x M.2 B-Key 2242/2260/2280 NVMe
Grafik	Intel® UHD 630
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 3	DVI-D (1920 x 1200 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC671 – 7.1 HD Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210AT + i219LM)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 12V DC

Schnittstellen

hinten	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1 • 4x USB 2.0 • 2x DisplayPort 1x DVI-D • 2x LAN • 1x RS-232/485/422 1x RS-232 • DC-In <p>Davon können 8 Schnittstellen realisiert werden</p>
intern	<ul style="list-style-type: none"> • 1x miniPCIe (halfsize/fullsize) • 8bit GPIO

Weitere Daten

Maße	215 x 70 x 285 mm
Gewicht	ca. 5 kg
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-5 °C bis 55 °C
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS
Mögliche Erweiterungen	• WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025

Optionales Zubehör

Halterungen	• VESA-Mount 100x100
--------------------	----------------------

Achtung!

Schnittstellen werden durch die verpressten Buchsen aus dem Gerät heraus geführt. Bitte geben Sie bei Bestellung an, welche Schnittstellen Sie nutzen wollen und in welcher Länge die Kabel angeschlossen werden sollen. Möglich sind Konfigurationen zwischen 0,5m und 5m.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.calmo-pc.de

