

CALMO R2



2HE

Rackmontage



4x Halfsize
PCIe <170mm



Staubfilter

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Betriebssystem | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig |
| Prozessor | Intel® Core i3/i5/i7™ und Intel® Pentium® 9. Generation (95W TDP) |
| Arbeitsspeicher | 4x DDR4 PC2666, max. 64 GB |
| Festplatte | 1x M.2 M-Key 2280 NVMe 2x 3,5" HDD oder 2x 2,5" SSD |
| Grafik | Intel® UHD 630 |
| Display Interface 1 | DisplayPort 1.2 (4096 x 2304 bei 60Hz) |
| Display Interface 2 | DisplayPort 1.2 (4096 x 2304 bei 60Hz) |
| Display Interface 3 | DVI-D (1920 x 1200 bei 60Hz) |
| Audio | Realtek ALC671 – 7.1 HD Audio |
| LAN | 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210AT + i219LM) |
| Stromversorgung | Eingangsspannung: 230V AC |

Schnittstellen

| | |
|---------------|--|
| vorne | <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.1 Gen 1 |
| hinten | <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.1 Gen 2 2x USB 3.1 Gen 1 • 4x USB 2.0 • 2x DisplayPort 1x DVI-D • 2x LAN • 1x RS-232/485/422 • AC-in |
| intern | <ul style="list-style-type: none"> • 4x PCIe (x16 x4 x1 x1) • 1x M.2 E-Key 2230 • 3x RS-232 1x LPT 8-bit GPIO |

Weitere Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Maße | 430 x 89 x 380 mm |
| Gewicht | ca. 6 kg |
| Schutzart | IP20 |
| Temperaturbereich | 0 °C bis 50 °C |
| Spezielle Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS • OnBoard RAID 0 1 5 10 • Lüftersteuerung |
| Mögliche Erweiterungen | <ul style="list-style-type: none"> • 1x RS-232 zusätzlich • Redundantes Netzteil |
| Garantie | 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre) |
| Imagestabilität | Verfügbar bis 2025 |



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

